



热门搜索: [电子元器件](#) [PCB](#) [Google](#) [发展趋势](#)

[电子元件网](#) > [元件知识](#) > [力敏元件](#) > [一些国产金属电阻应变片的技术参数](#)

> 元件知识 元器件知识 来源: 电子元件网 作者: 电子元器件手册 时间: 2009-08-29 Tag: 点击: 2

- 概述
- 电阻器
- 电位器
- 电容器
- 电感元件
- 变压器
- 继电器
- 保险元件
- 开关
- 发光指示器件
- 接插件
- 电声器件
- 谐振元件
- 二极管
- 三极管
- 场效应管
- 晶闸管
- 集成电路
- 温敏元件
- 光敏元件
- 湿敏元件
- 电压敏感元件
- 力敏元件
- 磁敏元件
- 气敏元件
- 传感器
- 片状元器件
- 数码显示管

一些国产金属电阻应变片的技术参数

本文主要介绍[一些国产金属电阻应变片](#)的技术参数, 包括PZ-17、PJ-120、PJ-360、BJ120、BF-3-120、BF-5-120、BF-8-240、BF-10-240国产金属电阻应变片的技术参数

表 23-2 一些国产金属电阻应变片技术参数

型 号	敏感栅结构形式	敏感栅尺寸 L × b (mm ²)	电阻值 R ₀ (Ω)	灵敏系数 K ₀	允许工作电流 I _c (mA)	允许最大应变 ε (μm)	生产厂
PZ-17	圆角线栅	17 × 2.8	120	1.95 ~ 2.1	—	—	—
PJ-120		12 × 3		1.9 ~ 2.1			
PJ-360		11 × 11		2.0 ~ 2.1			
BJ-120	箔式	3 × 2.6	120	2.0 ~ 2.3	≥ 30	3000	蚌埠半导体器件厂
BF-3-120		3 × 2					
BF-5-120		5 × 2					
BF-8-240		8 × 4					
BF-10-240		10 × 7		350			

[点击下载一些国产金属电阻应变片的技术参数PDF版](#)



Web 电子元件网